

Wechsel der Wasserzähler bei Ablauf der Eichzeit

In diesem Jahr müssen im Gemeindegebiet Schneckenlohe die Wasserzähler aufgrund des Ablaufs der Eichfrist ausgetauscht werden. Dies kann allerdings nur veranlasst werden, wenn ihre Wasserzähleranlage dem Stand der Technik entspricht.

Jeder Trinkwasseranschluss muss mit einer Wasserzähleranlage ausgerüstet sein. Die Bestandteile einer Wasserzähleranlage sind in der DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasserinstallation TRWI) festgelegt und aus dem nachstehenden Bild ersichtlich.

Aufbau der Wasserzähleranlage mit Rückflussverhinderer nach DIN 1988

Die Bestandteile einer Wasserzähleranlage sind in dem nachstehenden Bild ersichtlich



1. Absperrarmatur ohne Entleerung (gegebenenfalls Hauptabsperrereinrichtung)
2. Wasserzählerbügel
3. geeichter Wasserzähler
4. Absperrarmatur kombiniert mit Rückflussverhinderer, Prüfschraube und Entleerung oder alternativ Absperrarmatur mit separatem Rückflussverhinderer.

Wir empfehlen, soweit noch nicht vorhanden, die fachgerechte Installation eines Wasserzählerbügels, um diese technischen Anforderungen auf einfache Art zu erfüllen. Die Installationsarbeiten dürfen nur durch eine eingetragene Fachfirma ausgeführt werden.